

Le centre de
l'imprimante

Laserpro



GAGNANT
au 13^e Gala
Prix d'Excellence en
Environnement 2006
(secteur petite entreprise)

Les cartouches Laserpro sont fabriquées selon des normes très élevées de contrôle de qualité pour assurer une performance égale ou supérieure aux cartouches originales. Toutes les cartouches Laserpro sont construites à partir de pièces neuves et réusinées.

Laserpro est membre de l'ACRPI (Association Canadienne des Recycleurs de Produits d'Impression) qui engage ses membres à suivre des normes de qualité dans le processus de réusinage.

Laserpro garantit ses cartouches contre toutes déficiences, pièces et main-d'oeuvre, pour une période d'un an. Laserpro remplacera ou remboursera toute cartouche défectueuse, à condition que la cartouche n'ait subi aucune altération ou modification.

Laserpro garantit également que ses cartouches n'endommageront pas votre imprimante. Advenant le cas, Laserpro s'engage à réparer ou à remplacer les pièces défectueuses. Le client devra être en mesure de fournir une preuve raisonnable du défaut de la cartouche.

La responsabilité de Laserpro se limite aux cas ci-haut mentionnés. La compagnie Laserpro ne sera pas tenue responsable d'aucun autre dommage direct ou indirect causé par l'utilisation de ses cartouches.

Pour toute assistance technique ou question concernant l'utilisation des produits Laserpro, communiquez avec le service à la clientèle durant les heures normales d'affaires au 819-566-2847 pour la région de Sherbrooke et au 1-800-555-9531 partout ailleurs au Canada ou www.laserpro.qc.ca.

GARANTIE
de
QUALITÉ



FSC
Sources Mixtes
Groupe de produits issus de forêts
bien gérées, de sources contrôlées
et de bois ou fibres recyclés.
Cert. no. SGS-COC-003302
www.fsc.org
© 1996 Forest Stewardship Council

GUIDE D'INSTALLATION



1

Éteindre la machine.
Retirer la nouvelle cartouche de son sac protecteur et la maintenir en position horizontale.



2

Soulever le couvercle de la machine. Retirer la cartouche vide et le bâton de nettoyage* (si applicable) de la machine. Insérer la cartouche vide et le bâton de nettoyage dans le sac protecteur et l'emballage de carton.



3

Suivre les instructions du fabricant pour le nettoyage de la machine (si nécessaire).



4

Agiter délicatement la nouvelle cartouche d'un mouvement avant arrière dans un angle de 45° environ 5 fois afin de répartir la poudre à l'intérieur.



5

Enlever complètement le joint d'étanchéité. Il est recommandé de retirer le joint au-dessus d'une poubelle au cas où une petite quantité de poudre s'échapperait.



6

Glisser la cartouche à l'intérieur de la machine, aussi loin qu'elle ira. Fermer le couvercle et démarrer la machine.

Merci d'avoir acheté une cartouche Laserpro.

Cet achat vous a permis d'économiser jusqu'à 50% du prix et d'obtenir une qualité d'impression égale ou supérieure à celle d'une cartouche originale.



* Imprimante avec baguette de nettoyage
IBM 4019 / 4029 / 4039 / 4049, Lexmark Optra S,
Hewlett Packard Series II / III et Canon PC A15 / A30

Le centre de
l'imprimante